

MEZCLADORAS PARA CONCRETO



Toda la maquinaria para construcción

Fabrico, vendo y compro Mezcladoras para concreto con capacidad de 1/2, 1, 1 y 1/2, y 2 bultos, Plumas Grúa, Ranas Vibro compactadoras, Vibradores para concreto tipo pulidora, Cortadoras para Ladrillo, Cortadoras para Concreto, Andamio Tubular, Andamio Colgante, Bennetin o jala bobos, Canguros, Cerchas Metálicas, Parales Metálicos, Camilla en Madera, Helicóptero o abellanadora, Hidrolavadora, Motobombas, Motores diesel, a gasolina y eléctrico, y demás maquinaria para el área de la construcción.

CUIDADOS PARA EL MOTOR DIESEL Y A GASOLINA

❖ **A DIARIO:**

Revisión tuercas y tornillos por apriete	Revisión nivel aceite de motor
Verificar combustible	Revisión fugas

❖ **CAMBIOS DE ACEITE**

NOTA:

- El aceite que se le debe aplicar para **motores Diesel** es marca Terpel **15W40**
- El aceite que se le debe aplicar para **motores a Gasolina** es marca Terpel **20W50**

✓ **PRIMER CAMBIO DE ACEITES PARA MOTOR DIESEL O A GASOLINA**

Debe hacerse a las primeras ocho (8) horas de trabajo

- ✓ LUEGO DE ESTE PRIMER CAMBIO DE ACEITE, DEBE REPETIRSE NUEVAMENTE CADA 15-20-30-40 Y DESPUES CADA 50 HORAS DE TRABAJO

❖ **CUIDADOS BASICOS:**

- ✓ Mantenerlo FULL de ACPM
- ✓ CADA 8 DIAS
Lavar filtro y hacerle el cambio de aceite al filtro
- ✓ **CADA 20 HORAS**
 - Drenar el combustible por condensación y humedad
 - Revisar y calibrar si es necesario válvulas de admisión y escape.
- ✓ **CADA 100 HORAS**
 - Cambio de aceite motor
 - Revisión filtro de aire y nivel de aceite si es en baño de aceite.
 - Revisión filtro de combustible
 - Revisión filtro de aceite
- ✓ **CADA 500 HORAS**
 - Cambio de filtro de aire si es necesario
 - Revisión pernos de culata y cilindro
 - Revisión bomba de inyección - empaque - apriete.

 - Revisión tobera y orificios por obstrucción.
 - Revisión mangueras de combustible
 - Revisión y calibración válvulas.
- ✓ **CADA 1.000 HORAS**
 - Revisión tolerancia anillos y cambio si es necesario.
 - Revisión asientos de válvulas.
 - Revisión tolerancias de válvulas escape & admisión
 - Cambio de filtro de combustible.

❖ **RECOMENDACIONES:**

- ✓ Llevar planilla de control de trabajo.
- ✓ Combustible perfectamente limpio y sin agua. Decantarlo y filtrarlo siempre.
- ✓ En sitios muy polvorientos los períodos de mantenimiento deben ser más cortos.

Cordialmente:

Edgar Saldaña - Representante Legal

Visítenos para tener el gusto de atenderlos; Estamos ubicados en la Cra.85 N°. 2 A - 30. Américas con Cali, detrás de la bomba Terpel
Teléfono: 400 2652 celular: 313 229 9718 - 310 326 1269 - 320 365 0533. Visítenos y se convencerá que en calidad y precio somos los mejores
Se ofrece mantenimiento de dichas máquinas y Repuestos.

Ofrecemos un completo equipamiento de maquinarias para la construcción.